

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p>Misure</p> <p>GS-2669 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 9,70 m Portata fino a 680 kg <p>GS-3369 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 11,75 m Portata fino a 454 kg <p>GS-4069 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 14,12 m Portata fino a 363 kg <p>Componenti di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Guidabile anche in configurazione completamente estesa Parapetto pieghevole con cancelletto scorrevole a piena altezza Comandi in piattaforma con indicatore guasti Comandi proporzionali per salita e traslazione Alimentazione AC in piattaforma Assale anteriore ad oscillazione attiva Controllo di trazione positivo Freni su quattro ruote Sensore di inclinazione con allarme acustico Allarme discesa Girofari lampeggianti LED Clacson Contaore Radiatore olio idraulico Connettore per sistemi telematici <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutti i motori sono conformi alle normative sulle emissioni Vano apribile per motore 	<p>Piattaforma</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforma in acciaio 2,79 x 1,60 m con pianale in alluminio sostituibile Pianale estensibile 1,52 m di lunghezza <p>Stabilizzatori</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilizzatori idraulici con livellamento automatico <p>Opzione motore</p> <ul style="list-style-type: none"> Kubota diesel 24,8 HP (18,5 kW) <p>Trazione</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 <p>Assale</p> <ul style="list-style-type: none"> Assale anteriore ad oscillazione attiva <p>Pneumatici</p> <ul style="list-style-type: none"> Fuoristrada, riempiti a schiuma (di serie) Fuoristrada, antitraccia, riempiti a schiuma 	<p>Componenti opzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma Impianto AC in piattaforma: spina, presa opzionale con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica Olio idraulico biodegradabile Track & Trace⁽²⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) Allarme di traslazione <p>Opzioni alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Generatore AC (110 V / 60 Hz o 240 V/50 Hz, 3000 W)⁽¹⁾ con radiatore olio Generatore idraulico 110 V/50 Hz o 240 V/ 50 Hz con radiatore olio Modulo di blocco bassa temperatura Riscaldatore del motore



05/18 Codice B127284IT