

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Facilmente configurabili in base alle esigenze	Accessori & optional
<p>Misure</p> <p>SX-180</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 57 m Sbraccio orizzontale 24.40 m Portata 340 kg <p>Componenti di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforma autolivellante Rotazione idraulica della piattaforma 160° Braccio rotante 3,05 m Joystick a comando proporzionale Radiatore olio idraulico Pulsante di sterzata su joystick Traslazione disabilitata con chassis in pendenza Sistema di abilitazione alla traslazione Alimentazione AC in piattaforma Clacson Contaore Inclinometro Allarme discesa Kit allarme Rotazione torretta di 360° continui Trazione positiva Motori integrati nei mozzi ruote a due marce Alto angolo di sterzata sulle quattro ruote Quattro modalità di sterzata: anteriore, posteriore, a granchio e coordinata sulle quattro ruote Freni sulle quattro ruote Sportello quadro comandi a terra Kit per Saldatura Display stato motore Connettore per sistemi telematici Allarme a contatto Lift Guard™ <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutti i motori sono conformi alle normative sulle emissioni Generatore 7,5 kW <ul style="list-style-type: none"> - 415 V/240 V/50 Hz (Europa) - 110 V/55 V/50 Hz (Regno Unito) Alimentazione ausiliaria 12 V DC Protezione anti-riavviamento motore Spegnimento motore automatico in caso di guasto Preriscaldamento aria motore Display monitoraggio motore 	<p>Piattaforma</p> <ul style="list-style-type: none"> In acciaio 2,44 m, con ingresso su tre lati, incluso cancelletto pivotante laterale (standard) <p>Opzioni Motore</p> <ul style="list-style-type: none"> Deutz diesel 55 kW (74 HP), Stage IIIA Deutz diesel 55 kW (74 HP), Stage IIIB <p>Traslazione/sterzo</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 (di serie) 4 ruote sterzanti (di serie) <p>Assali</p> <ul style="list-style-type: none"> Assali estensibili X-chassis™ (di serie) <p>Pneumatici</p> <ul style="list-style-type: none"> Fuoristrada riempiti a schiuma (di serie) 	<p>Componenti opzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforma con maglia in acciaio a media altezza Parapetto superiore ausiliario della piattaforma Kit ambiente ostile ⁽¹⁾ Joystick a doppio asse per comando sterzata Vassoio porta attrezzi Kit luci di lavoro (2 sul carro, 2 in piattaforma) ⁽¹⁾ Olio idraulico biodegradabile ⁽¹⁾ Alimentazione aria compressa in piattaforma ⁽¹⁾ Anemometro Sollevamento disabilitato con chassis in pendenza Cofani quadro comandi in piattaforma con serratura ⁽¹⁾ Track & Trace ⁽²⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) Struttura di protezione dell'operatore ⁽³⁾ <p>Accessori motore</p> <ul style="list-style-type: none"> Generatori AC da 7,5 kW (120V/50 Hz con doppia presa in piattaforma o 240-415V/50 Hz trifasici, con presa trifasica a 5 poli e presa da 240 V) Kit climi freddi ⁽¹⁾ Marmitta catalitica diesel con depuratore/parascintille, solo motori Stage IIIA ⁽¹⁾ Prefiltro aspirazione aria ⁽¹⁾
		
<p>⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica ⁽²⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni ⁽³⁾ Disponibile solo come ricambio</p>		

CTE S.p.a.

Sede e Stabilimento: Via Caproni, 7 - Rovereto (Trento). Per informazioni: Tel: +39 0464 48 50 50, Fax: +39 0464 48 50 99, Email info@ctelift.com www.ctelift.com

Stabilimenti e uffici di distribuzione Genie® in tutto il mondo

Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2016 Terex Corporation.